

Технические требования.

К макету в программе (фотошоп, корел, иллюстратор) необходимо прилагать дополнительный файл в формате .jpeg (.jpg) для просмотра.

Макетами не являются:

файлы в программах Microsoft PowerPoint, Excel, Word.

В случае если файлы не соответствуют данным требованиям, мы можем предложить Вам воспользоваться услугами наших дизайнеров.

Требования к растровым файлам:

- Цветовая модель только CMYK.
- Чёрный цвет должен быть составным (C:60 M:50 Y:40 K:100), в противном случае (C:0 M:0 Y:0 K:100) цвет при печати получится серым.
- Все слои должны быть сведены в единственный слой — Background, без дополнительных альфа-каналов (Channels), и путей (Paths).
- Разрешение: для печати изображений больших размеров (6х3 м и более) — 30–40 dpi; для печати изображений сити-формат (1,2х1,8м) — 75–150 dpi.
- Если заказчик предоставляет файлы в формате .psd со слоями для возможного дополнительного редактирования, то шрифтовые слои должны быть растрированы.

Внимание! Мы не принимаем претензий к цветопередаче, если файл был представлен в цветовой модели RGB.

Требования к векторным файлам:

- Цветовая модель только CMYK.
- Чёрный цвет должен быть составным (C:60 M:50 Y:40 K:100), в противном случае (C:0 M:0 Y:0 K:100) цвет при печати получится серым.
- Одно изображение на печать — один файл (файл не должен содержать страниц).
- Все объекты должны быть переведены в кривые (в противном случае шрифты могут не опознаваться и быть заменены на другие).
- Ни один объект (видимый или нет) не должен выходить за габаритную рамку. В макете не должны содержаться посторонние элементы.
- Все контуры (обводки) толщиной более 2 мм необходимо перевести (конвертировать) в объекты (особенно в шрифтах).
- Если Вы представляете макет 1:10, то проследите, чтобы в контурах (обводках) была установлена опция — Scale with image (масштабировать с изображением).
- Эффекты в файлах Corel Draw должны быть растрированы, т.к. не растрированные эффекты и тени могут привести к некорректной печати и искажению изображения. Важно!

если по краям файла есть белые (светлые) поля — сделайте обводку черного цвета в 1 пиксель;

перед тем, как отправить макет, проверьте его изображение в программе Photoshop, чтобы убедиться в правильном отображении информации.

Важно! Если предполагается последующая плоттерная резка по контуру напечатанных наклеек, они должны быть сделаны с вылетами минимум 3–4мм, а контур должен быть предоставлен в векторном формате. На макете для печати не допускается расположение важных элементов (текста, окантовок и т.п.) ближе, чем в 3 мм от края контура.

Если требуется точное попадание в определенные цвета, необходимо утвердить цветопробу. Цветопроба делается бесплатно, за исключение печати на холсте и других нестандартных материалах.

Требования к макетам для плоттерной резки.

- Файлы макетов должны быть сохранены в следующих форматах: CDR («Corel Draw» версии до X15), EPS, AI («Adobe Illustrator»), PDF.
- Макет должен быть сделан в реальный размер. Все объекты, в том числе и текст, должны быть сделаны или переведены в кривые (Curves).
- Не допускается задание формы элементов толщиной обводки (кисти, Stroke), — она игнорируется и производится резка только по центральной линии. Все заливки, эффекты, растровые элементы так же игнорируются при резке.